



ΑΦΟΙ ΣΤΟΡΙΣΜΕΝΟΥ Α.Ε

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εργοστάσιο: Περ. Οδός Καρδίτσας – Τρικάλων - 43100 Καρδίτσα
ΤΗΛ 2441023449 FAX 2441026283, e-mail: storismenoskar@gmail.com

ΕΛΟΤ EN-12004

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ SUPER ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C2TE
**«Βελτιωμένη τσιμεντοειδής κόλλα, με πρόσθετα χαρακτηριστικά, διευρυμένο
διαθέσιμο χρόνο και μειωμένη ολίσθηση»**

Χαρακτηριστικά προϊόντος(Μέθοδος ελέγχου)	Δηλωθείσα τιμή	Απαίτηση προτύπου		Κατηγορία / Σήμανση κατά EN 12004
		C1	C2	
Αντοχή σε πρόσφυση μετά από 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες (EN 1348)	1,21 N/mm ²	>0,5 N/mm ²	> 1 N/mm ²	C2
Αντοχή σε πρόσφυση μετά από θερμική γήρανση στους +70° C για 14 ημέρες (EN 1348)	1,04 N/mm ²	>0,5 N/mm ²	> 1 N/mm ²	C2
Αντοχή σε πρόσφυση μετά από εμβάπτιση σε νερό για 14 ημέρες (EN 1348)	1,02 N/mm ²	>0,5 N/mm ²	> 1 N/mm ²	C2
Αντοχή σε πρόσφυση μετά από 25 κύκλους ψύξης - απόψυξης (EN 1348)	1,00 N/mm ²	>0,5 N/mm ²	> 1 N/mm ²	C2
Ανοικτός χρόνος επικόλλησης πλακιδίου (EN 1346)	> 30 min	> 20 min	> 20 min	
Κατακόρυφη ολίσθηση (EN-1308)	0,2 mm	< 0,5 mm	< 0,5 mm	T
Ανοικτός χρόνος επικόλλησης (EN 1346)	> 30 min	> 30 min	> 30 min	E
Διαβρεκτικότητα(EN 1347)	92% μετά από 30min			

Σύστημα αξιολόγησης της επίδοσης / *System of assessment of performance: 4*

Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified

Ο κατασκευαστής / *Manufacturer*

Τόπος και ημερομηνία ΚΑΡΑΙΤΣΑ 20/11/2013

Υπογραφή / *Signature*